

Marine Super Diesel

Присадка супер-дизель



ОПИСАНИЕ

Комбинация активных веществ с очищающим, диспергирующим, защитным и цетанповышающим действием. Топливо лучше воспламеняется, полнее сгорает, что сокращает выбросы вредных веществ в выхлоп. Высокое содержание ингибиторов коррозии обеспечивает отличное защитное действие. Очищающие вещества поддерживают конструктивные элементы топливной системы в чистоте. Мощность двигателя поддерживается на максимальном уровне.

СВОЙСТВА

- подъем цетанового числа
- очистка топливной системы
- оптимальная производительность двигателя
- очистка дизельных форсунок
- снижение расхода топлива
- защита от износа топливной аппаратуры
- предотвращает образование отложений
- увеличивает смазывающую способность дизтоплива
- предотвращает пригорание игол форсунок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	: комбинация присадок в жидкости-носителе
Цвет	: светло-коричневый
Плотность при 15°C	: 0,87 г/см ³
Форма	: жидкость
Температура вспышки	: 63 °C
VbF-Класс	: A III
Температура застывания	: -36 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех дизельных двигателей, в том числе с насос-форсунками и Common Rail. Смешивается и совместимо с любыми видами дизельного и биодизельного топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

500 мл достаточно для 250 литров дизтоплива. Мерная емкость 25 мл смешивается с 12,5 литрами горючего.

ФАСОВКА

500 мл флакон жестяной, артикул 25005 GB-DK/N-FIN-S-RUS
1 литр флакон жестяной, артикул 25007 GB-DK/N-FIN-S-RUS

PI 1/30/11/2015

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

