

Synthoil Energy 0W-40

ОПИСАНИЕ

Synthoil Energy 0W-40 современное полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для всесезонного применения. Комбинация синтетических базовых масел и присадок, полученных по передовым технологиям, гарантирует низкую вязкость при низких температурах, высокую стабильность масла к сдвигу, надежную защиту от образования отложений, снижение трения в двигателе и его защиту от износа. Масло Synthoil Energy SAE 0W-40 применимо для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и каталитическим нейтрализатором выхлопных газов.

СВОЙСТВА

- высокая экономия топлива
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
- очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- отличная чистота двигателя
- очень высокая термическая стабильность
- минимальные потери масла на испаряемость
- проверено на турбированных двигателях и катализаторе

Спецификации и допуски:

API SM/CF

ACEA A3/B4

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

MB 229.3

BMW Longlife-98

VW 502 00 und 505 00

Porsche A40

Ford WSS-M2C937-A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости по SAE	:	J300	0W-40
Плотность при + 15 °C	:	0,845 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при + 40 °C	:	81,0 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при + 100 °C	:	14,0 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при – 40 °C (MRV)	:	< 60000 мПа	ASTM D4684
Вязкость при – 35 °C (CCy)	:	<= 6200 мПа	ASTM D5293
Индекс вязкости	:	179	DIN ISO 2909
HTHS при + 150 °C	:	>= 3.5 мПа	ASTM D5481
Температура застывания	:	- 48 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	:	230 °C	DIN ISO 2592
Испаряемость (Noack)	:	10,0 %	CEC-L-40-A-93
Щелочное число	:	10,5 мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	:	1,0-1,6 г/100г	DIN 51575
Цвет ASTM	:	L 3,5	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и катализатором, а также с интеркулерами. Специально разработано для длительных интервалов смены масла и соответствует высоким требованиям современных двигателей.


ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de



Synthoil Energy 0W-40

ФАСОВКА

Synthoil Energy 0W-40

1 л.	Артикул 1922
4 л.	Артикул 7536
5 л.	Артикул 1923
20 л.	Артикул 1362
60 л.	Артикул 1363
205 л.	Артикул 1364

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

