

## Oilbinder

### ОПИСАНИЕ

Oilbinder высокопроизводительное связывающее средство на основе 100% пенополиуретана. Oil-Aufsaugleistung способен впитать практически 100% воды, поглощение нефтепродуктов почти такое же. LIQUI MOLY Öl binder соответствует требованиям Typ I, II und III / SF с префиксом "R" (Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и надежности реакторов от 12.03.90 и 23.04.98 для типа I, II, RSF).

### СВОЙСТВА

- связывает масло, топливо и гидрофобные (водоотталкивающие) химикалии
- наличие воды не препятствует связыванию гидрофобных жидкостей
- рекомендуется для перевозчиков и пожарной службы
- годится для сбора малых и больших количеств жидкостей
- легкая утилизация отходов, возможно сгорание без остатка
- высокая производительность

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Форма : Гранулы  
Цвет : светло-коричневый  
Материал : 100% Полиуретан  
Размер : 0,5 – 4 мм  
Запах : после впитывания нейтральный  
Поглотительная способность: 1 л гранулянта впитывает 0,62 л масла  
Удельный вес : 245 г/л  
Срок хранения : >5 лет  
Воспламенение : более 300 °C

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для сбора больших и малых количеств пролитых жидкостей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

При обширных утечках проверить на совместимость жидкость и гранулянт. Насыпать гранулянт на слой жидкости приблизительно 5 мм слоем. После впитывания жидкости использованный гранулянт удаляют при помощи жесткой щетки или метелки. LIQUI MOLY Oilbinder подходит для использования на обычных полах. При высыпании обратите внимание на направление ветра, а также на опасность воспламенения вследствие электростатических разрядов. Согласно стандарту VDU от 12.03.1990 im GMBI Nr. 18 S. 337 поверхность должна подвергаться обработке минимум два раза в полном объеме и дополнительной доочистке 1% раствором моющего средства с водой. При необходимости использовать моющее средство повторно. Утилизацию проводить согласно существующим административным инструкциям.



## Oilbinder

### ТРАНСПОРТИРОВКА/ ХРАНЕНИЕ

При хранении и транспортировке обращать внимания на предписания, изложенные в паспорте безопасности продукта. Срок годности практически неограничен при условии хранения продукта на складе. Необходимо защищать от сырости.

### ФАСОВКА

Oilbinder 25 пластиковый мешок, артикул 7250 D-GB-I-E-P

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

