

Ventil Sauber

ОПИСАНИЕ

Очищает клапаны, системы впрыска топлива, линии всасывания, карбюраторы, камеры сгорания и предотвращает отложения. В результате обеспечивается оптимальная мощность двигателя и оптимальное сгорание топлива. Средство предохраняет двигатель при чрезмерных нагрузках, например, при городском движении, движении на короткие расстояния и пробках и снижает выброс вредных веществ.

СВОЙСТВА

- уменьшает отложения на клапанах и в области камеры сгорания
- удаляет и растворяет нагар в общей топливной системе
- защищает общую топливную систему от ржавчины и коррозии
- не загрязняет окружающую среду и экономичен
- предотвращает оледенение карбюратора
- турбо и катализатор прошли испытание
- сгорает без образования золы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: желтый, прозрачный		
Плотность при +20°C	: 0,83	г/см ³	DIN 51757
Температура воспламенения	: + 64	°C	DIN ISO 2592
Постановление о воспла- меняющихся жидкостях	: A III		
Температура каплепадения	: - 45	°C	DIN ISO 3016
Зольность, сульфат	: 0,00	%	DIN 51575
Испытано на двигателях	: DB 102 E, Renault, Chrysler		

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для любых бензиновых двигателей (карбюраторные двигатели и двигатели с впрыском топлива, кроме непосредственного впрыска).

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавляйте к топливу при каждой заправке. Одного 250 мл баллончика Ventil Sauber достаточно на 75 л топлива.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Ventil Sauber	250 мл	№ продукта	1989
---------------	--------	------------	------

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

