

Silikon-Spray

ОПИСАНИЕ

Силиконовый спрей – не содержащее минеральных масел и жиров средство для смазки, разделения и предохранения поверхностей на базе силикона. Для использования внутри и снаружи автомобиля. Смазывает, защищает, ухаживает и консервирует поверхности. Обладает антистатическими свойствами, не притягивает пыль. Устраняет скрипы и писк, тяжелый ход и дает длительную защиту от износа. Универсально используется при работах, в которых нежелательно использование нефте- и жиросодержащих смазочных материалов.

СВОЙСТВА

- разделяющее вещество при сварке в среде защитного газа
- смазка для направляющих люков, систем рычагов карбюраторов, дверей
- для шарниров окон
- ухаживает и предохраняет пластмассы и резины
- устраняет посторонние шумы пластиковых панелей
- проникающий и изолирующий
- приятно пахнет
- обеспечивает чистоту при использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	: силиконовое масло
Пропеллент	: пропан-бутан
Цвет	: бесцветный
Плотность при 20°C	: 0,58 г / см ³
Форма	: аэрозоль
Запах	: характерный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсального применения на поверхностях из пластика, резины, металла, дерева и т.д. для устранения тяжелого хода, писка, скрипа и для длительной защиты поверхностей. Может использоваться для облегчения монтажа, например резиновых шлангов, отбойников или ограничителей хода.

Частые области использования: бампера, решетки радиатора, спойлеры, молдинги, виниловые крыши против старения и охрупчивания. Защищает от примерзания уплотнения дверей, капотов, крышек багажника и т.п. Защищает электрооборудование и контакты от влаги и воды, смазывает направляющие люков. Предотвращает писк и заедание между разнородными материалами, например металл/пластик и т.д..

ПРИМЕНЕНИЕ

Распылить равномерно на поверхности в необходимом количестве. Не обрабатывать вблизи лаковых поверхностей. Не использовать на предметах, имеющих контакт с пищевыми продуктами. Откидная трубочка способствует правильному распылению в каждом конкретном случае. При закрытой трубочке возможно распыление по большим площадям. Распыление возможно при любом положении баллона.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Silicon-Spray	100 мл	№ продукта 7567
	300 мл	№ продукта 3955

PI 15/10/07/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

