

## Scooter Motoroil Synth 4T 10W-40

**ОПИСАНИЕ** Высокопроизводительное моторное масло для 4-х тактных двигателей мототехники воздушного и водяного охлаждения. Специально разработано для нормально и высоко – нагруженных двигателей скутеров. НС-синтетические базовые масла и передовой пакет присадок гарантируют оптимальное смазывание и чистоту двигателя. Предназначено для использования в двигателях с «мокрым» сцеплением и без него.

- СВОЙСТВА**
- оптимальное смазывание при всех режимах эксплуатации
  - высокая стабильность к окислению и старению
  - снижает расход топлива
  - высокая защита от износа
  - протестировано на совместимость с катализаторами
  - совместимо с «мокрым» сцеплением
  - оптимальная чистота мотора

**Допуски и спецификации:**

API	SL
JASO	MA-2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Класс вязкости	: 10W-40		
Плотность при +15 °C	: 0,875	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 95,0	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 14,4	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при -25 °C	: <7000	mPas	DIN 51377
Индекс вязкости	: 157		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 220	°C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	: -39	°C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 1,4	g/100g	DIN 51575
ASTM-цветность	: L4,0		DIN 51578
Потери на испарение	: 12,5	%	
Щелочное число	: 7,9	mg KOH/g	DIN ISO 3771

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Специально для круглогодичного использования в двигателях 4-т скутеров.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Соблюдайте рекомендации производителей техники. Указание: максимальная эффективность в чистом, несмешанном состоянии.

**ФАСОВКА**

Scooter Motoroil Synth 4T 10W-40

1 литр, артикул 7522 D-RUS-UA

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---

