

## Leichtlauf HC7 5W-30

### ОПИСАНИЕ

Современное антифрикционное моторное масло высшего класса для всесезонного использования. Комбинация HC-синтетических базовых масел и современных присадок гарантирует топливную экономию, низкий расход масла, быстрое поступление масла к трущимся поверхностям. Для бензиновых, дизельных и газовых (CNG\LPG) двигателей.

### СВОЙСТВА

- легкий ход двигателя
- быстрое поступление к трущимся деталям
- стабильное давление масла во всех режимах
- высокая надежность смазывания
- отличная чистота двигателя
- хорошая антиокислительная стабильность
- длительный срок службы двигателя
- экономит топливо и снижает выбросы загрязняющих веществ
- высокая стабильность к сдвигу
- хорошая защита от износа
- проверено на катализаторах и системах турбонаддува
- смешивается с любыми товарными маслами

#### Спецификации и допуски:


ACEA A3 • ACEA B4

**LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:**

API SN • API CF • BMW Longlife-98 • Chrysler • Daihatsu • • Ford • GM • Honda • Hyundai • Isuzu • Kia • Mazda • MB 229.3 • Mitsubishi • Nissan • Subaru • Suzuki • Toyota • VW 502 00 • VW 505 00

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-30	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 64,4 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 11,4 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: <= 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 173	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: >= 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура застывания	: -39°C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 12,0 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10,5 мг KOH/g	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0 г-1,6/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 3,5	DIN ISO 2049



## Leichtlauf HC7 5W-30

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха (интеркулером), выполненных по многоклапанной технологии, а также газовых двигателей (CNG\LPG). Подходит под удлиненные интервалы и тяжелые режимы эксплуатации.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции производителей техники.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Leichtlauf HC7 5W-30

1л  
205л

№ продукта 8541  
№ продукта 21123

PI 14/05/03/2018

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

