

Жидкий ключ/ Растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена RW-41

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Средство с высокой проникающей способностью. Обладает антикоррозионным действием, вытесняет влагу. Быстро и эффективно возвращает подвижность приржавевшим деталям. Не содержит силикона, хлорированных углеводородов. Аэрозольный баллон снабжен удлинительной трубкой для удобства использования и точного нанесения. Клапан специальной конструкции позволяет работать перевернутым баллоном.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство предназначено для отвинчивания приржавевших деталей, для восстановления подвижности и смазывания заржавевших резьбовых соединений, скрипящих петель, пружин, заедающих замков.

ФАСОВКА

Арт	Фасовка
18238	150 мл
3242	500 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылить средство на обрабатываемые детали. Дать подействовать составу в течение 2–3-х минут. При высокой степени поражения коррозией разъединяемых деталей удалить грязь и рыхлую ржавчину металлической щеткой, затем провести обработку средством в несколько этапов. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

СВОЙСТВА

- удаляет ржавчину и грязь
- высокая проникающая способность
- отличная антикоррозионная защита
- обладает водоотталкивающими и вытесняющими свойствами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Технические данные
Внешний вид и цвет	-	прозрачная светло-желтая жидкость
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °C	МПа (кгс/см ²)	0,2(2,0) – 0,6(6,0)
Плотность при 20 °C	г/см ³	0,745 – 0,755

Состав: Алифатические углеводороды, минеральное масло, функциональные добавки, пропеллент: пропан-бутан.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления.

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

