

## LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40

### ОПИСАНИЕ

LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 современное моторное масло на основе технологии HC - синтеза для высоконагруженных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Используемые при получении моторного масла присадки и базовые синтетические и минеральные масла обеспечивают отличную защиту двигателя от износа и гарантируют его легкий запуск. Масло специально предназначено для длительных интервалов смены. Особенно удобно применять его в смешанных автопарках.

### СВОЙСТВА


- легкий запуск двигателя
- очень хорошая защита двигателя от износа
- быстрое поступление масла к узлам двигателя при холодном пуске
- образует надежную устойчивую смазывающую пленку на трущихся поверхностях
- гарантирует чистоту двигателя
- смешивается с стандартными моторными маслами
- совместимо с катализатором и турбированными двигателями
- существенная экономия масла и топлива

#### Допуски и спецификации:

API	SL/CI-4
ACEA	E7/B4/A3
MB	228.3
MAN	M3275-1
Volvo	VDS 3
Mack	EO-M Plus
Global	DHD-1

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:**

MB	229.1
MTU	Typ 2
Renault	RLD. RLD-2
Cummins	20071/20072/20076/20077/20078
Caterpillar	ECF-2, ECF-1-a,
Deutz	DQC III-10



## LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40
Цвет по ASTM	: 3,0
Плотность при 15°C	: 0,87 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40 °C	: 94,0 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C	: 14,0 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при - 30°C	: <6600 мПа/с
Индекс вязкости	: 152
Температура вспышки	: 230 °C
Температура застывания	: -39 °C
Щелочное число	: 10,5 мгКОН/г
Потери на испарение	: <13,0 %

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Подходит для длительных интервалов смены масла. Идеально подходит для смешанного парка техники.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Следуйте руководствам по эксплуатации производителей автомобилей.

### ФАСОВКА

LKW-Leichtlauf Motorenoil		
5 л	канистра	Артикул 1185
20 л	канистра	Артикул 4743
60 л	бочка	Артикул 4744
205 л	бочка	Артикул 4747

PI 27/14/09/2016

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

