

Top Tec 6100 0W-30

ОПИСАНИЕ

Инновационное энергосберегающее всесезонное моторное масло для высокопроизводительных современных двигателей. По сравнению с обычными моторными маслами достигается дополнительное снижение трения и низкая испаряемость, а также лучшие вязкостно-температурные характеристики. Новая технология малозольных присадок защищает сажевые фильтры от загрязнений. Важные компоненты двигателя поддерживаются в чистоте и отлично защищены. Гарантируется длительный срок службы двигателя.

СВОЙСТВА

- обеспечивает оптимальную мощность двигателя
- высокая экономия топлива
- чрезвычайно низкий расход масла
- превосходная защита от износа
- обеспечивает длительный срок службы двигателя
- высокая чистота двигателя
- очень хорошая вязкостно-температурная стабильность
- содержит мало зольных веществ
- проверено на совместимость с катализаторами и турбонаддувом.

Спецификации и допуски:

ACEA C2

BMW Longlife-12 FE

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:


BMW 83 21 2 365 935

BMW 83 21 2 405 097

BMW 83 21 2 405 666

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 0W-30	SAE J300
Плотность при 15 °C	: 0,840 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 53,3 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 9,9 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -35°C (CCS)	: <= 6200 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 175	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: >= 2,9 мПас	ASTM D 5 5481
Температура застывания	: -54 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 11,8 %	ASTM 5800 B
Температура вспышки	: 228 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 8,1 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: <= 0,8 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 2049



Top Tec 6100 0W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Из-за сниженной вязкости НТНС (High-Temperature-High-Shear) может использоваться лишь в некоторых бензиновых и дизельных двигателях BMW. Для новых двигателей BMW, начиная с 2013 года и до сих пор: Nх7K1, Nх7U1 и Nх701. Как правило, не допускается для двигателей с 2 и 3 турбокомпрессорами. Для бензиновых двигателей с 2013 года на территории Евросоюза, включая Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность по защите сажевых фильтров достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec 6100 0W-30	1л	№ продукта 20777
	4л	№ продукта 20778
	5л	№ продукта 20779
	20л	№ продукта 20772
	60л	№ продукта 20773
	205л	№ продукта 20775

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

