

## Special Tec V 0W-30

### ОПИСАНИЕ

Антифрикционное всесезонное моторное масло на основе технологии синтеза, обладает отличной термоокислительной стабильностью, эффективно снижает износ, снижает потери на трение, предотвращает загрязнение двигателя. Оптимально для современных двигателей с управлением фазами ГРМ и высотой подъема клапанов, турбонаддувом, интеркулером, сажевым фильтром, охлаждением газов рециркуляции, а также без этого оборудования. Специально для увеличенных интервалов замены масла в двигателях с высокими требованиями.

### СВОЙСТВА

- быстрая прокачка при низких температурах
- сокращает расход топлива и эмиссию выхлопных газов
- высокая смазывающая способность
- замечательная термоокислительная стабильность и устойчивость к старению
- оптимальная чистота двигателя
- протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом

#### Спецификации и допуски:

ACEA A5/B5

API SL/CF

ILSAC GF-3

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт для автомобилей:**


Volvo: VCC 95200377

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Класс вязкости :	0W-30	
Плотность при +15 °C	0,850 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	51,0 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	9,75 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при -35 °C	<6200 mPas	DIN 51562
Индекс вязкости:	180	DIN ISO 2909
Температура воспламенения :	220 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания:	- 51 °C	DIN ISO 3016
Потери на испарение	11,5%	ASTM D 5800-08 Method B
Щелочное число	9,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
ASTM цветное число :	L3,0	DIN ISO 2049

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот смазочный материал разработан прежде всего для использования в автомобилях Вольво, но может успешно применяться в других автомобилях с аналогичными требованиями, таких как: Мицубиси, Рено, Ягуар, Хонда и т.п. **Не для использования в VW на увеличенные интервалы замены (подбор по WIV-коду)!**



## Special Tec V 0W-30

**ПРИМЕНЕНИЕ** Обращать внимание на спецификации и требования производителей агрегатов или транспортных средств. Максимальная эффективность гарантируется только при использовании чистого, несмешанного продукта.

**ФАСОВКА** Special Tec V 0W-30 1 литр, арт. 2852 D-DK-FIN-N-S  
5 литров, арт. 2853 D-DK-FIN-N-S  
205 литров, арт. 2854 D

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

