

## Marine 2T Motor Oil

### ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное 2-х тактное моторное масло на основе тщательно отобранных базовых компонентов и специального пакета присадок. Гарантированно обеспечивает отличную смазку, высокую надежность эксплуатации, защиту от износа и антикоррозионную защиту. Предупреждает калильное зажигание, обеспечивает бездымное сгорание. Соответствует TC-W3.

### СВОЙСТВА

- высокая смазочная способность
- высокая защита от износа
- предупреждает калильное зажигание
- самосмешиваемо с топливом
- бездымное сгорание

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ:

API TC • JASO FB

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств и агрегатов, где необходимо использовать нижеуказанные спецификации:**  
NMMA TC-WIII

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при +40°C	: 54,2 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 8,9 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 143	DIN ISO 2909
Плотность при +15 °C	: 0,875 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Температура вспышки	: 106°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 39°C	DIN ISO 3016
Щелочное число	: 9,8 мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: <0,02г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 4,0	DIN ISO 2049

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для двигателей воздушного и водяного охлаждения со смешанной и раздельной системами смазки. Обратите внимание на требования производителей техники.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Как для обычных 2-х тактных масел. Добавить в топливо в соответствии с рекомендованными пропорциями разведения или залить в маслобак. Разведение с топливом в соответствии с рекомендациями производителей техники.

### ФАСОВКА

1 л	Артикул 25019
5 л	Артикул 25020

PI 7/03/02/2017

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

