

Zentralhydraulik-oil 2400

ОПИСАНИЕ

Zentralhydraulik-oil 2400 - специально разработанная гидравлическая жидкость для автомобилей концерна PSA (Ситроен и Peugeot). Комбинация базовых масел и высокопроизводительных присадок обеспечивают отличные низкотемпературные свойства. Гарантируется отличная работа агрегатов и систем при любых условиях эксплуатации.

СВОЙСТВА

- Превосходные вязкостно- температурные характеристики
- Отличные защитные свойства от износа
- Очень хорошие низкотемпературные качества
- Высокая стойкость к старению
- Наивысшая термостойкость
- Защита от коррозии

Спецификации и допуски

ISO 7308

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, которые требуют следующих спецификации:

Peugeot Citroen (PSA) B71 2710

LHM-Plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Окрас согласно ASTM	: зеленый		
Плотность при +15°C	: 0,840	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 18,0	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 6,0	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 340		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: >120	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: < - 60		DIN ISO 3016

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для гидравлических систем, таких как напр., регулирование уровня кузова, гидравлические тормоза, системы управления и т. д. в транспортных средствах концерна PSA (Peugeot и Ситроен). Zentralhydraulik-oil 2400 смешивается с более старыми, минеральными формулами LHM. Смазочного материала этой спецификации требуют также для грузовых автомобилях для устройств подъема буксирных осей и системы подъема кабины водителя. Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов и автомобильных производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов и автомобильных производителей. Может использоваться также для доливки в системах, которые заполнены оригинальным продуктом производителя. Оптимальная эффективность достигается только при несмешанном использовании.

ФАСОВКА

Zentralhydraulik-oil 2400

1 л

Арт. 3666

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации носят консультационный характер.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

