Rückspiegel-Klebe-Set

ОПИСАНИЕ

Набор Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set состоит из анаэробного клея с высокой склеивающей способностью и пропитанной нейлоновой сеточки, которая служит основой для крепления зеркала и выполняет одновременно роль катализатора для клея. Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set разработан специально для приклеивания металлических оснований зеркал к лобовому стеклу, а также для приклеивания металлических запоров к боковым форточкам автомобиля. Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set компенсирует температурное расширение деталей, благодаря чему может отлично применяться для приклеивания металлических оснований зеркал к лобовому стеклу. Используется для автомобилей любых марок, в частности Ford и Seat. Кроме того, данный набор может применяться при производстве мебели для склеивания металлических и пластиковых деталей со стеклянными поверхностями. Многоразового использования.

СВОЙСТВА

- высокая устойчивость против ударов и срыва
- отличная долговременная прочность
- быстрое затвердевание
- отлично компенсирует температурное расширение деталей
- предназначено для приклеивания любых оснований зеркал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Включено в набор	:		анаэробный клей 1 мл + пропитанные нейлоновые сеточки
цвет	:		янтарный
форма	:		жидкость
запах	:		характерный
плотность	:	1,08	г/см3
температура вспышки паров	:	> 65	°C
растворимость в воде	:	не раствори м	
время затвердевания	:	2 мин.	
монтажная прочность	:	15 мин.	
срок хранения	:	2 года	
рекомендуется хранить	:	+5°C - +25°C	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set применяется в автомобильной промышленности для приклеивания оснований зеркал заднего вида к лобовым стёклам, а также для приклеивания металлических запоров к боковым форточкам автомобиля и т.д. Кроме того, данный набор может применяться при производстве мебели для склеивания металлических и пластиковых деталей со стеклом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от загрязнений, от жировых и масляных остатков. Для очистки рекомендуется применять Liqui Moly Reiniger und Verdünner Art.Nr. 6130. Нейлоновая сеточку следует вырезать точно по площади склеивания, поскольку она является прокладкой-катализатором между основанием зеркала и поверхностью стекла. После чего следует предварительно прислонить приклеиваемую деталь к поверхности стекла и отметить точные контуры будущего месторасположения детали. Нанести на деталь клей, наложить смазанную клеем поверхность пропитанную нейлоновую сеточку и плотно прижать на 2 минуты деталь к поверхности стекла. После 15 минут выдержки клей достигает монтажной прочности, можно крепить само зеркало на его приклеенное основание.

ФАССОВКА

Rückspiegel-Klebe-Set	1	ml	Art.Nr. 8059

Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr
Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de
Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de
Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13