

## Motorbike HD Synth Street 20W-50

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для мотоциклетных 4-х тактных двигателей воздушного и водяного охлаждения. Базовая основа и тщательно отобранные присадки обеспечивают отличную чистоту двигателя и оптимальное трение на всех эксплуатационных режимах. Предназначено для «сухого» и «мокрого» сцепления.

### СВОЙСТВА

- устойчиво к старению и изменению вязкости
- отличная защита от износа
- отличная антикоррозионная защита
- чистота двигателя
- выдающаяся температурная стабильность

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SL, JASO MA2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости по SAE	: DIN 51511	20W-50	
Вязкость при -15 °C	: ASTM D5293	мПас	<=9500
Вязкость при 15 °C	: DIN 51757	г/см <sup>3</sup>	0,850
Вязкость при 40 °C	: ASTM D7042-04	мм <sup>2</sup> /с	142
Вязкость при 100 °C	: ASTM D7042-04	мм <sup>2</sup> /с	20,3
Индекс вязкости	: DIN ISO 2909		166
НТНС при 150 °C	: ASTM D 5481	мПас	>= 3.7
Температура застывания	: DIN ISO 2909	°C	- 39
Температура вспышки	: DIN ISO 2592	°C	260
Испаряемость (Noack)	: CEC-L-40-A-93	%	4.0
Щелочное число TBN	: DIN ISO 3771	mg KOH/g	6.5
Содержание цинка	:	ppm	950
Цвет по ASTM	: DIN ISO 2049		L 0.2

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования на шоссе и в условиях бездорожья, в том числе для экстремальных условий эксплуатации в мотоциклетных двигателях V-Twin и аналогичных им. Подходит для «сухого» и «мокрого» сцепления.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать требования производителей тракторов. Смешивается с обычными моторными маслами. Наиболее эффективно применение в несмешанном виде.

### ФАСОВКА Motorbike HD Synth Street 20W-50

1 л.	артикул	3816
4 л.	артикул	3817
20 л.	артикул	3818
60 л.	артикул	3819
205 л.	артикул	3820

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

