

Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

ОПИСАНИЕ

Герметик для ремонта мотоциклетной резины – это специальное соединение с активными веществами для оказания первой помощи при повреждении шины без ее демонтажа. Можно применять для любых двухколесных транспортных средств с камерой и без нее. Нельзя использовать при разорванной камере, шине или шинах, слетевших с обода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: беловатый / желтоватый
Запах	: характерный
Вид	: жидкий
Плотность при 20°C	: 0,79 г/см ³
Растворимость	: растворим в H ₂ O
Темп. воспламенения	: -41 °C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для оказания первой помощи при повреждении на любых двухколесных транспортных средствах с камерой и без нее.

ПРИМЕНЕНИЕ

Установите золотник шины на половину высоты обода и полностью выпустите оставшийся воздух. По возможности удалите причину повреждения (например, гвоздь). Хорошо встряхните баллончик. При холоде предварительно разогрейте! Накрутите штуцер на золотник шины. Держите баллончик вертикально и распыляйте. Держа баллон вертикально нажмимте клапан.

Указание

Чтобы продукт мог оптимально распределиться, сразу же поездите со скоростью 10 – 15 километров в час. По возможности проверьте в скором времени давление в шине и обратитесь в автомастерскую.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

300 мл

Артикул 1579

PI 13/30/04/2015

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

