

## Silikon – Dichtmasse transparent

### ОПИСАНИЕ

Специальный высокотемпературный силиконовый герметик, который застывает под действием влаги воздуха и приобретает плотную эластичную форму. Silikon – Dichtmasse transparent может применяться для уплотнения самых различных материалов: металл, пластик, стекло, фарфор, дерево и др. Используется для ремонта и обслуживания автомобиля (двигателя, коробки передач, других агрегатов, вклеивания стекол фар...), в промышленности, в строительстве и быту. Специально разработанная оригинальная упаковка легко позволяет наносить герметик равномерно, за счет того, что средство находится под давлением. Упаковка также позволяет использовать средство многократно.

### СВОЙСТВА


- выдерживает высокие нагрузки и вибрации
- выдерживает высокие температуры
- широкий спектр применения
- уникальная упаковка, обеспечивающая многократное использование
- герметик находится под давлением, за счет этого обеспечивается равномерная подача
- высокая устойчивость против воздействия химических веществ
- отличные антикоррозионные свойства

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: прозрачный
Основа	: силикон
Плотность	: 0,95 – 1,28 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40 °C	: > 7 мм <sup>2</sup> /с
pH	: 7
Температурный диапазон применения	: +5 °C - +40 °C
Время образования пленки при 23 °C и 50% влажности:	8 мин
Предел прочности	: 1,7 МПа
Твердость по Шору	: 40 +/- 5
Предельное удлинение	: 500%
Выдерживаемая температура	: -50°C - +180°C (кратковременно до +240°C)
Совместимость с окрашиванием	: да
Срок хранения	: 24 месяца

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Silikon – Dichtmasse transparent применяется для ремонта и обслуживания автомобильной, промышленной и другой техники. Для ремонта двигателя (герметизации различных стыков и соединений), клапанной крышки, поддона, водяных насосов, для герметизации и ремонта автомобильных фар и других осветительных приборов.



## Silikon – Dichtmasse transparent

### ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Необходимо снять колпачок, повернуть носик на 90° и нажать на ручку. Герметик наносят равномерно и сразу же соединяют поверхности. После применения повернуть форсунку в исходное положение и закрыть защитным колпачком.

### ФАСОВКА


Silikon – Dichtmasse transparent 200 мл

Артикул 6184

---

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

---



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)