

Motorbike Fork Oil 15W Heavy

ОПИСАНИЕ

Motorbike Fork Oil 15W Heavy масло для универсального применения. Специальные присадки и высококачественные синтетические базовые масла обеспечивают отличные ходовые качества и эффективное демпфирование.

СВОЙСТВА

- защищает от ржавчины и коррозии
- предотвращает отвердевание прокладок и уплотнителей
- обеспечивает надежные ходовые качества
- предотвращает вспенивание
- защищает от износа и повышает сохранность амортизатора при его длительной консервации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 15W		
Вязкость при +40°C	: 45,0	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 8,0	мм ² /с	DIN 51562
Плотность при +15°C	: 0,836	г/см ³	DIN 51757
Индекс вязкости	: 151		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 260	°C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	: -36	°C	DIN ISO 3016
Цвет	: L 0,5		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для универсального применения в телескопических вилках, амортизаторах мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники по выбору вязкостных характеристик масла.

ФАСОВКА

Motorbike Fork Oil 15W Heavy

1 л

Артикул 2717

