

PAG Klimaanlageöl 100 R-1234 YF

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля (НСГ). Для смазки, герметизации и охлаждения компрессоров хладагента в контурах кондиционирования воздуха легковых и коммерческих автомобилей. Очень хорошо смешивается с хладагентами типа R-1234 yf и типа R 134 a. Гигроскопично и поглощает влагу из окружающего воздуха, поэтому флакон заполнен под азотом. Соответствует требованиям стандартов изготовителей хладагентов и компрессоров и холодильных систем. Флуоресцентный краситель позволяет локализовать утечки с помощью УФ-лампы.

СВОЙСТВА

- подходит для гибридов с электрическим приводом кондиционера
- полностью синтетическое
- имеет функцию охлаждения
- гигроскопично
- предотвращает утечки через уплотнения
- хорошие смазывающие свойства
- наличие флуоресцентного красителя
- обратно совместимо
- исключает ошибки в выборе смазочного материала
- нет необходимости в дополнительном сорте масла на сервисе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|------------------------|--|
| Срок годности | : 24 месяца в оригинальной, герметично закрытой таре |
| Цвет | : желтый |
| База | : полиалкиленгликоли (PAG) |
| Содержание воды | : 0,03% |
| Вязкость при 40°C | : 100 мм ² /с |
| Температура застывания | : -40 °C |
| Запах | : характерный |
| Форма | : жидкость |
| Индекс вязкости | : 190 |
| Температура вспышки | : >230°C |
| Плотность при 20°C | : 0,989 г/см ³ |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для первичной заливки в систему кондиционирования, для дозаправки, для смачивания уплотнений перед монтажом в случае ремонта. Для использования с хладагентами типов R134A и R1234yf, том числе для использования в автомобилях, использующих кондиционеры с электроприводом.

ПРИМЕНЕНИЕ

При сборке: для обеспечения герметичности системы нанести при помощи кисти на уплотнения. При заправке: залить в специальную емкость установки по заполнению системы. Если есть утечки хладагента, проверьте магистрали при помощи УФ-лампы в темноте. В УФ-свете будет видно желтое флуоресцентное свечение в местах утечки.

Примечание: всегда герметично закрывать тару после использования содержимого. PAG-масла нельзя утилизировать вместе с остальными отходами, сведения об утилизации смотрите в паспорте безопасности.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

PAG Klimaanlageöl 100 R-1234 YF 250 мл № продукта 20736

PI 12/18/09/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.