

Pro-Line Injektoren und Gluhkerzenfett Смазка для установки форсунок

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическая, не содержащая металлов смазка для установки форсунок и свечей накалывания. Блокирует попадание влаги и образование коррозии. Последующий демонтаж предварительно обработанных деталей значительно облегчается.

СВОЙСТВА

- освобождает плотно сидящие детали и части механизмов
- облегчает разборку
- быстро и легко растворяет застарелые загрязнения и ржавчину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

| | |
|-------------------------|--|
| Плотность при 20°C | : 1,09 г/см ³ |
| Цвет | : беловатый |
| Форма | : пастообразная |
| Загуститель твердые | : неорганическая дисперсия и светлые смазочные компоненты |
| База | : синтетические и минеральные масла |
| Интервал температур | : -40°C до 1400°C |
| Вязкость базового масла | : -100 мм ² /с |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазывания высоконагруженных поверхностей скольжения любых видов. Защищает от прикипания различные детали: форсунки, свечи накалывания, штифты, болты и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ детали должны быть очищены и высушены. Нанести на сопрягаемые поверхности при помощи кисти, щетки или безворсовой ткани в количестве, соответствующем месту использования.

ФАСОВКА

Pro-Line Injektoren und Glühkerzenfett 0,20 мл Артикул 3379

PI 5/15/04/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail:
info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

