

Reifen-Reparatur-Spray

ОПИСАНИЕ

Спрей для ремонта шин – это специальное соединение с активными веществами для оказания первой помощи при повреждении шины без демонтажа. Может использоваться для шин средних и крупных размеров с камерой и без нее на легковых автомобилях и жилых автоприцепах. Нельзя использовать при разорванной камере, шине или шинах, слетевших с обода.

СВОЙСТВА

- быстрая помощь при повреждении без демонтажа
- простое применение
- для шин среднего и крупного размера на легковых автомобилях
- в завершение возможен окончательный ремонт шины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: каучуковый раствор
Цвет	: беловатый
Запах	: почти не имеет запаха
Вязкость при 40°C	: не применяется
Срок годности	: 30 месяцев в оригинальной упаковке
Плотность	: 0,795-,79 г/см ³
Температура вспышки	: -41 °C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для оказания первой помощи при повреждении шин средних и крупных размеров на легковых автомобилях и жилых автоприцепах (размер шин 155-215).

ПРИМЕНЕНИЕ

Установите золотник шины на половину высоты обода и полностью стравите воздух. По возможности удалите причину повреждения (например, гвоздь). Хорошо встряхните баллончик. При холоде предварительно разогрейте (обогрев автомобиля). Наденьте соединительную деталь на золотник шины. Держите баллончик вертикально и распыляйте.

Чтобы продукт мог оптимально распределиться, сразу же осуществите поездку со скоростью 10-15 километров в час. По возможности проверьте в скором времени давление в шине и обратитесь в автомастерскую.

ФАСОВКА

Reifen-Reparatur-Spray

500 мл

Артикул 3343

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

