

## Top Tec ATF 1800

### ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1800 маловязкое трансмиссионное масло на основе технологии синтеза с высококачественными присадками для автоматических трансмиссий последних поколений. Обладает отличной сопротивляемостью старению и крайне высоким индексом вязкости. Для максимальных интервалов замены и любых условий эксплуатации.

### СВОЙСТВА

- высокий индекс вязкости
- очень высокая тепловая и вязкостная стабильность
- оптимальная защита от вспенивания
- лучшие низкотемпературные свойства
- оптимальная стабильность старения и химическая стойкость
- минимальный износ
- отличная антикоррозийная защита
- универсально применима

#### Спецификации и допуски:


Dexron VI • Mercon LV

#### LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 •  
 BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 •  
 BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) •  
 Land Rover TYK 500050 • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 •  
 Hyundai SP-IV • Mazda ATF FZ • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA •  
 Nissan AT-Matic S Fluid • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 •  
 VW G 060 162

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15 °C	: 0,845 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 30,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 6,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C (Brookfield)	: <=10000 мПас	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 157	DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 45 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 218 °C	DIN ISO 2592
Цвет (ASTM)	: L 1.5	DIN ISO 2049



## Top Tec ATF 1800

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Top Tec ATF 1800 предназначается прежде всего для АКПП ZF 6HP 19/21/26/28/32, ZF 8HP45/50/55/65/70/75/90/95 и ZF 9HP48 разработанных для новейших моделей BMW-, Jaguar-, Land Rover-, Porsche, а также для автомобилей, требующих вышеприведенные спецификации. Соблюдайте требования производителей агрегатов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Обращать внимание на предписания производителей автомобилей. Оптимально эффективность при использовании в несмешанном виде.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec ATF 1800	1л	№ продукта 2381
	5л	№ продукта 20662/39020
	20л	№ продукта 3688
	60л	№ продукта 3689
	60л	№ продукта 22006*
	205л	№ продукта 20624

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 53/03/09/2018

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

