

## Wax-Coating

### ОПИСАНИЕ

Wax-Coating – это комбинация современных высокоэффективных компонентов на ваксовой основе. Wax-Coating образует прозрачную и эластичную плёнку обладающую высокой адгезивной способностью, которая обеспечивает надёжную и долговременную защиту металлических поверхностей в условиях длительного хранения, как в складских помещениях так и при складировании под открытым небом.

### СВОЙСТВА

отличные защитные антикоррозионные свойства, устойчивость против солённой воды и прочих коррозионных факторов. Экстремально выраженные адгезивные качества, долговременная сохраняющаяся эластичность. Совместима со смазочными материалами. Этикетки и прочие надписи на металлических поверхностях остаются читаемыми за счёт прозрачности защитной плёнки. Экономична за счёт малого расхода.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Основа	: вакс/ растворители
Цвет	: светло-коричневый / прозрачный
Толщина плёнки	: 15 - 50 $\mu$ m
Рабочий газ	: пропан / бутан
Плотность при 20°C	: 0,69 g/cm <sup>3</sup>

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Отличные защитные свойства в значительной мере расширяют сферу применения данного продукта с целью консервации при хранении, как в складских помещениях так и при складировании под открытым небом, при перевозке и пересылке машин и металлических деталей машин и механизмов. Тонкая защитная плёнка не препятствует в дальнейшем проведению сварочных работ. Не маслящий защитный слой позволяет уже в скором времени обычное использование и эксплуатацию.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Дозу следует перед её применением хорошо взболтнуть, после чего на чистые и сухие поверхности наносится в зависимости условий хранения. защитный слой толщиной от 15  $\mu$ m до 50  $\mu$ m. Для усиления защиты против коррозии рекомендуется нанесение нескольких слоёв. Аэрозоль применять следует при комнатной температуре воздуха. При использовании аэрозоли в закрытых помещениях необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.



## Wax-Coating


После применения аэрозоли необходимо прочистить распылительную форсунку, для этого необходимо перевернуть дозу клапаном вниз и путём надавливания на клапан дать прочиститься распылительной форсунке рабочим газом.

ФАССОВКА

Wax-Coating 300 ml

Артикул 3311

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.



# PRODUKTINFORMATION



## Wax-Coating

