

PAG Klima-Anlagen-Oil 150

ОПИСАНИЕ

PAG Klima-Anlagen-Oil 150 - это полностью-синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl 150 хорошо смешивается с хладагентами типа R 134 а и благодаря данному качеству отлично подходит для систем с данными охлаждающими жидкостями. Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl 150 наполняется с помощью азота, так как данное масло является гигроскопичным - обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения.

КАЧЕСТВА


- хорошо смешивается с хладагентами типа R 134 а
- гигроскопична
- полностью-синтетическое
- отличные смазывающие, охлаждающие и герметизирующие свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Основа | : Полиалкиленгликоль (PAG) |
| Цвет | : прозрачная |
| Консистенция | : жидкость |
| Запах | : характерный |
| Температура воспламенения | : > 200 °C |
| Плотность 0,998 | : г / см ³ |
| Вязкость при 40°C | : 153,6 мм ² / s |
| при 100°C | : 27,7 мм ² / s |
| Индекс вязкости | : 220 |
| Температура застывания | : - 37 °C |
| Содержание воды | : <0 .05 % |
| Тест на износ 4x шаровой аппарат | : 0,58 мм ASTM D4172 |
| Срок годности | : 24 месяца |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PAG Klima-Anlagen-Öl 150 применяется с целью увлажнения уплотнительных прокладок системы охлаждения перед их сборкой, а также для дополнения заводских масел при проведении ремонтных работ. Кроме того Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl 150 применяется при заполнении компрессоров кондиционеров легковых автомобилей и кондиционеров прочей транспортной техники, в которых применяется хладагент типа R 134 а.



PAG Klima-Anlagen-Oil 150

ПРИМЕНЕНИЕ Для увлажнения уплотняющих прокладок и достижения оптимальной герметичности системы, при проведении ремонтно-монтажных работ, следует наносить на поверхность прокладок с помощью кисточки. Для дополнения либо смены масла в кондиционерах необходимо залить PAG Klima-Anlagen-Öl 150 в начале в специальный наполнительный цилиндр и с помощью наполнительного аппарата для кондиционеров ввести в систему.

Примечание

После применения PAG Klima-Anlagen-Oil 150 хранить масло в плотно-закрытом состоянии, так как масло впитывает влагу при доступе воздуха.

ФАССОВКА PAG Klima-Anlagen-Oil 150 250мл баночка **Артикул: 4082**

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

