

Karosserie-Kleberspray Клей для обивки и тканей

ОПИСАНИЕ: Liqui Moly Karosserie-Kleberspray – это аэрозольный клей на основе стирол-бутадиенового каучука. Karosserie-Kleberspray применяется в качестве контактного и склеивающего средства, обладает чрезвычайно сильной и быстродействующей склеивающей силой. Karosserie-Kleberspray применяется в автомобильной индустрии для склеивания текстиля и обшивочных материалов.

СВОЙСТВА:

- сильное и быстродействующее склеивание
- изменяемое направление струи
- экономичный расход
- не содержит фреонов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные:

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| основа | : | стирол-бутадиеновый каучук |
| окрас | : | бесцветный, прозрачный |
| состояние | : | аэрозоль |
| запах | : | характерный |
| плотность | : | 0,69 г на кубический см |
| растворимость в воде | : | не растворим |
| время подсыхания | : | 10 мин. |
| температурная устойчивость | : | -20С° до +80С°, краткосрочно до 100С° |
| расход | : | примерно 200 г. на квадратный метр |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Liqui Moly Karosserie-Kleberspray применяется для склеивания различных текстильных материалов, пористой резины, натуральной и искусственной кожи, войлока, картона между собой, а также к необработанным, грунтованным, анодированным и лакированным поверхностям металлов. Кроме того Karosserie-Kleberspray применяется для приклеивания водозащитной пластиковой плёнки к автомобильным дверям.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемые поверхности следует предварительно очистить от грязи и обезжирить. Для проведения очистки рекомендуется использование артикула 6130 Reiniger und Verdünner. В зависимости от склеиваемой площади можно путём вращения распылительной головки регулировать струю клея. После нанесения слоя клея с расстояния 20-25 см. на склеиваемые поверхности им необходимо дать подсохнуть в течении 10 минут после чего склеиваемые поверхности прижимаются.

Примечание: Излишки клея можно удалить с помощью растворителя для красок либо с помощью ацетона. После окончания работ аэрозоль следует перевернуть распылителем вниз и путём нажатия на распылительную головку прочистить рабочим газом распылитель.

ФАСОВКА: Karosserie-Kleberspray 400 мл Арт. 6192

Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.

