

Zentralhydraulik-oil 2300

ОПИСАНИЕ

Zentralhydraulik-oil 2300 - масло для гидравлических систем на минеральной основе с широкой областью применения, которое разрабатывалось специально по требованиям Мерседес-Бенц. Специально подобранные присадки обеспечивают отличную защиту старения и окисления. Оптимальная работа агрегатов и систем гарантируется очень высоким индексом вязкости при любых условиях эксплуатации.

СВОЙСТВА

- Превосходные вязкостные и температурные параметры
- Отличные защитные свойства от износа и трения
- Очень хорошие низкотемпературные качества
- Высокая стойкость к старению
- Наивысшая термостойкость
- Защита от коррозии

Спецификации и допуски

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, которые требуют следующих спецификации:
 MB 343.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Окрас согласно ASTM	: коричневый		
Плотность при +15°C	: 0,880	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 17,0	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 4,5	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 192		DIN ISO 2909
Температура воспламенения	: 152	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: < - 60		DIN ISO 3016

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для гидравлических систем легковых автомобилей Мерседес-Бенц, таких как регулирование уровня кузова, гидропневматическая подвеска и гидравлические устройства ASD, 4Matic и механизма подъема верха кабриолетов, легковых автомобилей Мерседес-Бенц. Необходимо придерживаться предписанных спецификаций производителей агрегата или транспортного средства.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов или автомобильных производителей. Zentralhydraulik-oil 2300 может использоваться также для доливки в системах, которые наполнены оригинальным продуктом. Оптимальная эффективность достигается только при использовании чистого, несмешанного продукта.

ФАСОВКА

Zentralhydraulik-oil 2300

1 л

Арт. 3665

29/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

