

Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5)

ОПИСАНИЕ

Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5) – высокоэффективное трансмиссионное масло, полученное с использованием минеральных базовых масел и многофункциональных противоизносных присадок. Предназначено для автомобильных трансмиссионных агрегатов, в особенности приводов с гипоидным зацеплением.

СВОЙСТВА

- очень высокая способность выдерживать нагрузки давления
- значительно снижает износ
- снижает шумы при работе трансмиссии
- хорошая стабильность вязкостно-температурных показателей
- очень высокая стабильность к старению
- совместимо с уплотнителями и сальниками

Спецификации и допуски:


API GL5 • MIL-L 2105 D • ZF TE-ML 16D • ZF TE-ML 21A

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

MIL-L 2105 C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 85W-140	SAE J306
Плотность при 15 °C	: 0,910 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 375 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 27,7 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -12°C (Brookfield)	: <= 150000 mPas	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 100	DIN ISO 2909
Температура застывания	: -24 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 218 °C	DIN ISO 2592
Пенообразование при 24 °C	: 0/0 ml	ISO 6247
Пенообразование при 93,5 °C	: 0/0 ml	ISO 6247
Пенообразование от 24 °C до 93,5 °C	: 0/0 ml	ISO 6247
Число нейтрализации	: 1,6 mg KOH/g	DIN 51558 T1
Число омыления	: 2,5 mg KOH/g	DIN 51559 T1
Оксидная зола	: 0,07 g/100g	DIN EN ISO 6245
Зольность	: 0,09 g/100g	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L4,0	DIN ISO 2049
Усилие на сваривание	: 4000/4200 N	DIN 51350 Teil 4



Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных трансмиссионных приводов автомобилей с гипоидным зацеплением, где рекомендовано применение смазочного материала класса API GL-5.

ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно требованиям производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов. Смешивается с другими марками трансмиссионных масел. Наиболее эффективно применение масла без смешивания его с другими.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5)

20л № продукта 1027
205л № продукта 1028

PI 16/28/06/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

