

Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop

ОПИСАНИЕ

Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop – специальная комбинация присадок на основе эфиров, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов автомобилей.

СВОЙСТВА

- снижает потерю масла из-за потери эластичности сальников
- предотвращает появление масляных пятен и загрязнение окружающей среды
- предотвращает поломку трансмиссии благодаря предотвращению падения уровня масла до критически низкого
- повышает надежность смазывания и эксплуатации
- предотвращает замасливание сцепления из-за попадания трансмиссионного масла
- совместима со всеми трансмиссионными маслами
- удобно и надежно в применении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	комбинация присадок
Цвет	:	голубой
Плотность при 20°C	:	0,91 г/см ³
Вязкость при 40°C	:	540 мм ² /с
Температура вспышки	:	80 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов.
Не применять в автоматических коробках передач. Не предотвращает течь сальниковых набивок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Одной банки 500 мл достаточно на 10 л трансмиссионного масла. При сильной течи можно использовать 2 тубика. Полное действие присадки можно считать после происшествия 600-800 км. Добавлять присадку по мере необходимости. Можно также использовать с профилактическими целями при замене трансмиссионного масла.

ФАСОВКА

Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop 500 мл Артикул 5199

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

