

Смазка электроконтактов RW-58

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Смазка электроконтактов – это высокоэффективное профессиональное средство очищения и защиты элементов электрооборудования транспортных средств. Данный продукт представляет собой смесь кислотостойкого вазелина, поверхностно-активных веществ, изопропилового и бутилового спиртов, функциональных добавок и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка электроконтактов предназначена для ухода за контактами, реле, штекерными соединениями, клеммами, распределительными устройствами, высоковольтными проводами.

ФАСОВКА

Арт	Фасовка
16525	250 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо встряхнуть баллон. Отключить контакты от источника питания. Удалить видимую влагу и грубые загрязнения. Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность, используя прилагаемую удлинительную трубочку. Дать составу подействовать в течение 3-5 минут. Избыток средства удалить мягкой сухой тканью или сжатым воздухом. Подключать к источнику питания через 10 минут после завершения очистки.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Эффективно очищает контакты от окислов и других загрязнений.
- Вытесняет влагу, после высыхания образует на поверхности водоотталкивающую пленку.
- Предотвращает помехи и сбои, связанные с повышенной влажностью.
- Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Технические данные
Внешний вид и цвет	-	Прозрачная бесцветная жидкость
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С	МПа (кгс/см ²)	0,2(2,0) – 0,6(6,0)
Плотность при 20 °С	г/см ³	0,75-0,79

Состав: комбинация растворителей и очищенное минеральное масло.
Гарантийный срок хранения 60 месяцев с даты изготовления.

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

