

ATV 4T Motoroil 10W-40

ОПИСАНИЕ

ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 – легкоходное моторное масло на основе технологии синтеза. Отлично прокачивается и быстро смазывает, даже в экстремальных условиях эксплуатации. Тщательно отобранные базовые масла, а также прогрессивная технология присадок гарантируют стабильное эксплуатации моторное масло, эффективно предотвращающее отложения, снижающее трение и максимально снижающее износ. Протестировано на совместимость с катализаторами.

СВОЙСТВА

- быстрая прокачка при низких температурах
- оптимальное давление масла во всех областях оборотов
- очень высокая защита износа и смазочная надежность
- замечательная чистота мотора
- крайне высокая термостабильность
- совместимо с катализаторами

Спецификации и допуски:

API SN • JASO MA2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40		SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,860	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 96,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,6	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C (CCS)	: <= 7000	мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 158		DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 36	°C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 11,0	%	ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	: 238	°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 7,6	мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 0,8	г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 специально для 4-х тактных двигателей ATV и Quads.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции мототехники. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40	1л	№ продукта 7540
	4л	№ продукта 7541
	205л	№ продукта 7542
	205л	№ продукта 22015*

*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий

