

## Molygen New Generation 5W-30 DPF

### ОПИСАНИЕ

Антифрикционное моторное масло на базе технологии синтеза. Благодаря инновационной технологии достигает максимальной производительности. Обеспечивает хорошую смазывающую способность и оптимальную чистоту двигателя. Это приводит к экономии топлива, обеспечивает функционирование и максимальный срок службы двигателя и сажевого фильтра. Превышает требования испытаний известных производителей автомобилей.

### СВОЙСТВА

- легкий ход двигателя
- наивысшая защита от износа
- отличная безопасность смазки
- высокая устойчивость к сдвигу
- обеспечивает длительный срок службы двигателю
- снижает расход топлива
- быстрая подача масла при низких температурах
- стабильность к старению
- оптимальное давление масла при всех рабочих режимах
- особенно подходит для автомобилей с сажевым фильтром
- испытано с турбонаддувом и катализаторами
- смешивается с моторными маслами, имеющимися в продаже


**Специальная разработка компании Ликви Моли.**

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:**

ACEA C2 • ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • GM dexos2 • Hyundai • Kia • MB 229.31 • MB 229.51 • MB 229.52

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-30	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 72,2 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 12,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: ≤ 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 165	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: ≥ 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 9,4 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 236 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 7,1 мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: ≤ 0,8 г/100г	DIN 51575
Цвет	: зеленый, флуоресцентный	



## Molygen New Generation 5W-30 DPF

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для бензиновых и дизельных двигателей, включая сделанные по Common Rail-технологии. Особенно подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF. Испытаны на катализаторах и с турбонаддувом.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Molygen New Generation 5W-30 DPF	1л	№ продукта 21224
	4л	№ продукта 21225

PI 03/08/03/2018

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

