

## Motorbike Gear Oil HD 150

**ОПИСАНИЕ** Специальное синтетическое масло для картеров цепей и сцеплений мотоциклов Harley-Davidson. Оптимально смазывает в широком диапазоне температур. Синтетическое базовое масло обеспечивает оптимальное восприятие давления.

**СВОЙСТВА**

- отличная способность к восприятию давления
- превосходные низкотемпературные свойства
- хорошо совместимо с уплотнениями
- хорошо снижает износ
- хорошее сопротивление старению

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость по ISO	: VG150	DIN 51519
Плотность при +15°C	: 0,860 г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при + 40°C	: 156,3 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при + 100°C	: 21.3 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 161	DIN ISO 2909
Температура застывания	: - 42 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Деэмульгирующая способность при 82 °C	: 20 мин	DIN ISO 6614
Пенообразование при 24°C	: 75/0 ml	ISO 6247
Пенообразование при 93,5°C	: 100/0 ml	ISO 6247
Пенообразование от 24 до 93,5°C	: 100/0 ml	ISO 6247
Коррозия по меди	: 1-125A3	DIN EN ISO 2160
Цвет (ASTM)	: L1.0	DIN ISO 2049
Вязкость по ISO	: VG150	DIN 51519

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в картерах моторных цепей и сцеплений мотоциклов Harley Davidson модельных лет 1984 – 2010 гг.  
**Внимание, не для ременных приводов!**

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применять в соответствии с рекомендациями производителя мототехники.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Motorbike Gear Oil HD 150

1л

№ продукта 3822

PI 9/06/09/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

