

Leichtlauf HC7 5W-40

ОПИСАНИЕ

Leichtlauf HC7 5W-40 – это всесезонное маловязкое моторное масло современной формулы, созданное на технологиях HC - синтеза и разработанное с учетом самых высоких требований, предъявляемых современными и мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Оно обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации. Одновременно снижаются до минимума значения трения, в результате чего уменьшается расход топлива. Турбо и катализатор прошли испытание.

СВОЙСТВА

- легкая работа двигателя
- отличная надежность смазки при любых условиях эксплуатации
- высокая надежность и устойчивость к старению
- длительный срок службы двигателя благодаря особой защите от износа
- превосходная чистота двигателя
- мгновенная подача масла при низких температурах
- оптимальное давление масла при любых оборотах
- смешивается с традиционными моторными маслами и совместим с ними
- экономит топливо благодаря минимальным значениям трения
- катализатор выхлопных газов и турбо прошли испытание
- обеспечивает незначительный выброс вредных веществ

Соответствует и удовлетворяет следующим классификациям и спецификациям:

API SN / CF
 ACEA A3 / B4
 VW 502 00 und 505 00
 Porsche A40
 MB 229.3
 BMW Longlife-98

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	: 5W-40		J300
Плотность при +15 °C	: 0,855	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 87,5	мм ² /сек	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100 °C	: 14,4	мм ² /сек	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	: <60000	мПасс	ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	: <=6600	мПасс	ASTM D5293
Индекс вязкости	: 171		DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	: > 3.5	мПасс	ASTM D5481
Температура замерзания	: - 45	°C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 12.9	%	CEC-L-40-A-93
Температура воспламенения	: 230	°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10,5	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Зольность	: 1,0-1,6	г/100г	DIN 51575
Цвет	: L 4,0		DIN ISO 2049

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в течение любого сезона в бензиновых и дизельных двигателях с многоклапанной техникой и без нее, турбонадувом, а также охлаждением надвучного воздуха (ОНВ). Отлично подходит для двигателей, предъявляющих высокие требования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдению подлежат предписания по эксплуатации автомобилей и двигателей изготовителей.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Leichtlauf HC7 SAE 5W-40	1 л.	№ продукта 1346
	205 л.	№ продукта 1385

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

