

## Leck-Such-Spray

### ОПИСАНИЕ

Leck-Such-Spray – спрей для поиска утечек в системах подачи сжатого воздуха, кислородных магистралях, магистралях подачи природного газа.

### СВОЙСТВА

Водорастворимый, биологически разлагаемый, в качестве рабочего газа-наполнителя используется безопасный для окружающей среды газ. Хорошая плотность пены обуславливает экономичное и надежное применение.

Соответствует и выполняет следующие нормы и спецификации:

Одобрение DVGW, DIN-DVGW Рег. номер: 84.01 e 557

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество рабочего вещества	: >98,5	%
Стабильность пены	: ca. 80	%
Коррозионная активность по методу DIN 30660	: не вызывает коррозию железа, цинка, олова, меди, латуни, алюминия	

#### Совместимость с материалами

полиэтиленовые трубы по методу DIN 30657	: совместима
уплотнения по методу DIN 30660	: совместима
смазки по методу DIN 3536	: совместима

Не со всеми видами пластмасс совместима, может вызвать растрескивание полиамидных пластмасс (т.н. коррозионное растрескивание).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Для автомобилей

Для ремонта пневматической системы тормозов грузовиков, автобусов, строительной техники и т.д., а также для ремонта сварочной аппаратуры.

#### Промышленность

Для обслуживания и тестирования магистралей и трубопроводов, в том числе кислородных магистралей.

#### Медицина

Для проверки работы газовой аппаратуры для анестезии, кислородного оборудования.

#### В быту и спорте

Для газопроводов в доме, туристического снаряжения и др.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести средство в необходимом на поверхность. В месте утечки будут образовываться пузырьки.

### ФАСОВКА

Leck-Such-Spray 400 ml аэрозоль Артикул 3350

Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.

