PRODUKTINFORMATION

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для мотоциклетных двигателей воздушного и водяного охлаждения. Специально для профессионального использования в нормально или высоконагруженных двигателях мототехники: кроссовых и эндуро, квадроциклах, снегоходах, сайд бай сайд. Полностью синтетические базовые масла и современные присадки обеспечивают оптимальную смазку, чистоту двигателя и низкий коэффициент трения даже при гоночных режимах. Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race, отлично подходит для любого типа сцепления мотоцикла.

СВОЙСТВА

- оптимальная смазка даже при гоночных режимах
- очень высокая стабильность и устойчивость к старению
- обеспечивает низкий расход масла
- максимальная защита от износа
- совместимо с каталитическими нейтрализаторами
- идеально подходит для «мокрого» сцепления
- оптимальная чистота двигателя

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SN ● JASO MA2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 10W-50		SAE J300
Плотность при 15 °C	: 0,850	г/см^3	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 124	мм^2/с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 18,3	мм^2/с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 165		DIN ISO 2909
Температура застывания	: -36	°C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 4,5	%	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 254	°C	DIN ISO 3771
Щелочное число	: 7,5	мг КОГ/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зола	: 0,8	г/100г	DIN 51575
Цвет по ASTM	: L 2.0		DIN 51578

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для профессионального использования в тяжелонагруженной внедорожной мотоциклетной технике: кроссовых и эндуро мотоциклах, квадроциклах, снегоходах. Для «сухого» и «мокрого» сцепления.

.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.

ФАСОВКА

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 л	Артикул 3051
	4 л	Артикул 3052

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13