

Zentralhydraulik-oil 2200

ОПИСАНИЕ

Zentralhydraulik-oil 2200 - это произведенное из преимущественно синтетических базовых компонентов масло для гидравлических систем, специально по требованиям Мерседес-Бенц. Оптимальная защита от износа. Гарантируется отличная работа всех агрегатов и систем при любых условиях эксплуатации.

СВОЙСТВА

- Превосходные вязкостные и температурные параметры
- Отличные защитные свойства от износа и трения
- Очень хорошие низкотемпературные качества
- Высокая стойкость к старению
- Наивысшая термостойкость
- Защита от коррозии

Спецификации и допуски

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:
 MB 334.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет ASTM	:	коричневый	
Плотность при +15°C	:	0,850	g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при +40 °C	:	30,2	mm ² /s DIN 51562
Вязкость при +100 °C	:	6,2	mm ² /s DIN 51562
Индекс вязкости	:	160	DIN ISO 2909

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для систем гидравлики и управления, как например, регулирование уровня кузова. Специально для транспортных средств Мерседес-Бенц типов 203.2 и 210 с общим насосом для ГУР и подкачки амортизаторов. Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов или производителей автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов или производителей автомобилей. Zentralhydraulik-oil 2200 для гидравлических систем может использоваться для доливки или полной заправки в системах, которые наполнены оригинальным продуктом. Тем не менее, оптимальная эффективность достигается только при несмешанном использовании.

ФАСОВКА

Zentralhydraulik-oil 2200 1 л Арт. 3664

29/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

