


WITH



WITHOUT

Преимущества

1. эффективно герметизируют небольшие утечки в масляной системе
2. восстанавливают эластичность всех видов прокладок в двигателе и снижают расход масла
3. предотвращает поломки двигателя

Описание

BIZOL Leak and Smoke Stop+ o92 специально разработан для герметизации небольших утечек (микротрещин), которые могут возникать в результате старения прокладок в двигателе. В результате старения прокладок моторное масло может попадать в камеру сгорания, приводя к выхлопу вредного синего дыма. Синий дым вреден для каталитических катализаторов и дизельных сажевых фильтров. Специально разработанные кондиционеры восстанавливают эластичность старых прокладок и защищают новые от старения.

Доступные варианты упаковки

250 ml
Art. 8887

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	светлокоричневый, прозрачный	
Плотность при 15 ° C	920 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Viscosity at 20 °C	330,00 mm ² /s	
Вязкость при 40 ° C	129,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	25,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	250	ASTM D 2270
Температура потери текучести	-30 °C	ISO 3016

Применение

Банки объемом 250 мл достаточно для до 4-х литров масла. Присадка может быть использована в любой момент между заменами масла. Добавить в разогретое моторное масло в случае слишком высокого расхода масла. Совместима со всеми предлагаемыми на рынке маслами. Не подходит для мотором с "мокрым" сцеплением.