

Pro-Line Super Diesel Additiv

ОПИСАНИЕ

Pro-Line Super с Diesel Additiv – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Разработанная для современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации, повышающая цетановое число. Содержащийся Lubricity Improver придает дизельному топливу с низким содержанием серы достаточную смазочную способность. Благодаря повышению воспламеняемости топливо в холодном состоянии лучше сжигается и в результате снижается загазованность выхлопными газами.

СВОЙСТВА


- обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания
- поддерживает чистоту впрыскивающих форсунок, обеспечивает оптимальное сгорание в двигателе, что ведет к малому удельному расходу топлива и максимальной мощности двигателя
- предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл
- повышает смазочный эффект дизельного топлива с малым содержанием серы (low sulphur diesel согласно DIN EN 590) и защищает распределительный топливный насос от износа.
- повышает цетановое число ДТ, и смягчает процесс сгорания
- содержит антиоксидант и предотвращает коррозию
- совместимость с любыми современными дизельными окислительными катализаторами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: комбинация присадок в жидкости-носителе	
Цвет	: желто-коричневый	
Плотность при 15°C	: 0,84	г/см ³
Класс опасности в соответствии с постановлением о горючих жидкостях	: A III	
Темп. воспламенения	: 63	°C
Темп. каплепадения	: -36	°C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей, а также для дизельных двигателей высокого давления, в легковых, грузовых автомобилях, тракторах, строительных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.



Pro-Line Super Diesel Additiv

ПРИМЕНЕНИЕ

- Повышение воспламеняемости, а также оптимизация смазочного эффекта благодаря Lubricity Performance обеспечивается при постоянной добавке к дизельному топливу с малым содержанием серы. При этом баночки объемом 1л достаточно для 300 л дизельного топлива, дозировка: 1:300.
- Для обеспечения чистоты форсунок и защиты от коррозии присадка для дизеля Super с Lubricity Improver добавляется в дизельный бак легкового автомобиля через каждые 2000 км. пробега.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Pro-Line Super Diesel Additiv 1 л

Артикул 5176

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

