

## Leichtlauf High Tech 5W-40

### ОПИСАНИЕ

Современное легкое моторное масло движения высшего класса для круглогодичного применения в бензиновых и дизельных двигателях без сажевого фильтра (DPF). Комбинация нетрадиционных базовых масел на основе технологии HC-синтеза с самыми новыми присадочными технологиями моторному маслу низкий расход топлива и масла, быстрое поступление к деталям двигателя, крайне низкий износ двигателя. В зависимости от предписания производителя, возможно реализовать смены от до 40.000 км.

### СВОЙСТВА

- легкий ход двигателя
- быстрое поступление масла при низких температурах
- оптимальное давление при всех оборотах
- высокая смазочная безопасность при высоких и низких температурах
- высокая термоокислительная стабильность и устойчивость к старению
- экономит бензин и сокращает вредные выбросы
- длительные интервалы замены с хорошей защитой от износа
- отличная чистота двигателя
- испытано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом
- смешивается и совместимо со стандартными моторными маслами

#### Спецификации и допуски:


ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF • BMW Longlife-01 • MB-Freigabe 229.5 • Porsche A40 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 502 00 • VW 505 00

#### LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

Chrysler MS-10725 • Chrysler MS-10850 • Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2 • Fiat 9.55535-N2 • Fiat 9.55535-Z2 • Opel GM-LL-B-025 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2296

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-40	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 80,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: ≤ 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 180	DIN ISO 2909
НТНС при 150°C	: ≥ 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 45 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 10,0 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 232 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 11,3 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0 г-1,6/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 3,5	DIN ISO 2049



## Leichtlauf High Tech 5W-40

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Leichtlauf High Tech 5W-40	1л	№ продукта 8028/3863
	5л	№ продукта 8029/3864
	20л	№ продукта 3867
	60л	№ продукта 3868
	205л	№ продукта 3869
	205л	№ продукта 22028*

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 24/04/10/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

