



Diesel-Spülung

ОПИСАНИЕ

Diesel-Spülung комбинация высокоеффективных очищающих присадок. Специальные вещества отлично очищают топливную систему, предотвращают коррозию и улучшают качество дизельного топлива (цетановое число).

СВОЙСТВА

- очищает топливную систему
- удаляет нагар и отложения с форсунок
- повышает цетановое число дизельного топлива
- предотвращает закисание игл
- защищает от коррозии
- обеспечивает оптимальное сгорание топлива
- улучшает эксплуатационные показатели автомобиля, мощность и приемистость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: присадки, растворенные в носителе	
Цвет	: желтовато-оранжевый, прозрачный	
Плотность при 20°C	: 0,82 г/см³	
Температура вспышки	: 63 °C	
Класс пожароопасности VbF	: A III	
Вязкость при 20°C	: ок. 2,3 мм²/с	
Температура застывания	: -35 °C	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов дизельных двигателей с проблемами запуска, неустойчивой работой двигателя, засоренными форсунками и иглами. Для устранения этих проблем достаточно 500 мл присадки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Профилактическое применение

Необходимо добавлять в топливо примерно каждые 3000 км на 75 л

Очистка топливной системы

Отсоединить топливопровод от бака и топливный шланг обратной подачи и поместить их в банку с присадкой. Запустить двигатель и дать ему поработать на присадке периодически прогазовывая пока вся присадка не выработается. Альтернативное использование присадки возможно при применении аппарата JetClean. Для этого необходимо в аппарат налить 2-3 л присадки, подсоединить все необходимые переходники и произвести очистку двигателя согласно инструкции, прилагаемой к аппарату.

ФАСОВКА

Diesel-Spülung 500 мл Артикул 5170/1912

PI 07/02/13

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de