

Getriebeoil 80W

ОПИСАНИЕ Трансмиссионное масло Getriebeoil 80W – это высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных основных масел и многофункциональных присадок. Его можно использовать в любых типах передачи (цилиндрическая, коническая и червячная передача) в соответствии с классификацией API GL 4.

СВОЙСТВА

- высокое поглощение сжатия
- предотвращает износ
- снижает шум при работе
- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- превосходная устойчивость к старению
- совместим с любыми уплотнительными материалами

Спецификации и разрешения:
API GL 4
MB-Freigabe 235.1
ZF TE-ML 02B, 17A
MIL-L 2105

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:

MAN 341 Typ E1
MAN 341 Typ Z2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 80W		
Плотность при + 15 °C	: 0,885	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при + 40°C	: 93,4	мм ² /сек	ASTM D 7042-04
Вязкость при + 100°C	: 11,4	мм ² /сек	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 110		DIN ISO 2909
Темп. воспламенения	: 218	°C	DIN ISO 2592
Темп. каплепадения	: -27	°C	DIN ISO 3016
Хроматич. число ASTM	: 3,5		DIN ISO 2049

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для механизмов передачи (в частности коробки передач) и главной передачи с нагрузками от стандартных до высоких, в которых требуется трансмиссионное масло согласно API GL 4.

ПРИМЕНЕНИЕ

При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла. Однако полный эффект только при использовании без смешивания с другими сортами.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Getriebeoil 80W	1 л	Артикул 1952
	20 л	Артикул 1033
	60 л	Артикул 1039
	205 л	Артикул 4718

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

