

Silicon-Fett

ОПИСАНИЕ

Густая силиконовая смазка – это плотно прилипающая, желеобразная густая силиконовая смазка, предназначенная для смазки пластика, а также кинематических пар из пластика и металла.

СВОЙСТВА

- выраженная совместимость с резиной и пластиком
- широкий диапазон рабочей температуры
- великолепные антифрикционные свойства
- устойчивость к горячей и холодной воде
- высокая устойчивость к старению
- высокий смазывающий эффект
- превосходное прилипание к материалам

Обозначение в соответствии с DIN 51502:

KS12 S-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: прозрачный / светлого цвета		
Основа	: синтетическое масло		
Рабочая температура	: от -40°C до +200°C		
Темп. каплепадения	: > 200°C	DIN ISO	2126
Класс NLGI	: 2		
Пенетрация при перемеш.	: 265 - 295		

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пластиковые краны, пакеты сальников, шлифованные соединения на оптических приборах, кинематические пары из пластика и металла, смазка пластиковых деталей и колец круглого сечения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Артикул 7655 с аппликатором предназначен для нанесения тонких равномерных слоев смазки при обработке различных резиновых уплотнений. Артикул 3312 предназначен для формирования более толстых слоев смазки при обслуживании пластиковых и резиновых деталей различных приводов.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Silicon-Fett	50 г	Артикул 7655
	100 г	Артикул 3312

PI 09/01/10

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

