

## LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40

### ОПИСАНИЕ

LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40 всесезонное синтетическое моторное масло специально предназначенное для самых современных типов дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Предназначено для длительных интервалов смены масла. Значительно снижает расход масла и топлива.

### СВОЙСТВА

- высокая стабильность масла к сдвигу и старению
- высокая стабильность смазывающей пленки, высокая защита от износа
- предотвращает образование отложений в турбинах
- обеспечивает чистоту интеркулеров
- широкий температурный диапазон применения
- отличные пусковые свойства при низких температурах
- предотвращает полировку цилиндров
- смешивается с стандартными моторными маслами
- отличные моющие и диспергирующие свойства

### Допуски и спецификации


API CI-4  
 ACEA E7-08/E4-08  
 MB-Freigabe 228.5  
 MAN M3277  
 Volvo VDS 3  
 Scania LDF-2  
 Renault RVI RLD-2, RXD  
 Deutz DQC III-10

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:**

DAF HP-2  
 Mack EO-M Plus  
 MTU Typ 3  
 Caterpillar ECF 1a  
 Cummins CES 20077/20078

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40	
Плотность при 15°C	: 0,875 г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 97,0 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
при 100°C	: 14,5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Индекс вязкости	: 155	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 232 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -30 °C	DIN ISO 3016
Цвет по ASTM	: 2,5	DIN ISO 2049



## LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. Специально разработано для длительных интервалов смены масла. Для двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Следуйте рекомендациям производителей автомобилей.

### ФАСОВКА

LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40

20 л канистра  
60 л бочка  
205 л бочка

Артикул 4733  
Артикул 4701  
Артикул 4702

PI 18/12/14

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

