

## Frostschutz für Druckluftbremsen

### ОПИСАНИЕ

Frostschutz für Druckluftbremsen - это комбинация алифатических спиртов и антикоррозийных присадок. Не содержит этанола. Предотвращает замерзание водного конденсата в пневматических системах тормозов. Защищает тормозные устройства от коррозии и улучшает смазывание вентилях. Предотвращает затвердевание резиновых уплотнений. Гарантирует уверенную работу тормозного устройства даже при низких температурах.

### СВОЙСТВА

- отличная антикоррозийная защита
- предотвращает замерзание водного конденсата
- смазывает клапаны и предотвращает затвердевание резиновых уплотнений
- гарантирует уверенную работу тормозного устройства даже при низких температурах.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: алифатические спирты и антикоррозийные присадки
Цвет	: бесцветный, прозрачный
Форма	: жидкость
Плотность при 15°C	: 0,798 г/см <sup>3</sup>
Растворимость в воде	: смешиваемо
Темп. вспышки	: 12 °C
Самовоспламеняемость	: нет

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Frostschutz für Druckluftbremsen используется для защиты, а также для ухода за тормозной системой с пневматическим приводом. Подходит для всех тормозных устройств, работающих на сжатом воздухе, которые имеют бак для заливки осушителя воздуха в тормозной системе.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Залить Frostschutz für Druckluftbremsen в предусмотренную для этого емкость. Для оптимальной защиты и ухода тормозного устройства мы рекомендуем использование Frostschutz für Druckluftbremsen в течение всего года. Уровень жидкости проверяют и по необходимости добавляют. Обращайте внимание на рекомендации изготовителя тормозных систем.

### ФАСОВКА

1 л

№ продукта 7662

PI 11/04/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

