

Schrauben-Sicherung Feinmechanik

ОПИСАНИЕ Schrauben-Sicherung Feinmechanik – оптимальный препарат для фиксации резьбовых соединений. Продукт отлично подходит для фиксации резьбовых соединений на замасляных и гальванизированных поверхностях.

СВОЙСТВА

- устойчив к вибрациям
- широкий температурный интервал применения
- быстрое и надежное затвердевание
- заданные момент/напряжение откручивания
- применим на замасляных поверхностях
- уплотняет резьбовые соединения, предотвращает утечки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	диметакриловый эфир
Время начала полимеризации	:	2-10 мин.
Температурный диапазон применения	:	-60°C до 150°C
Момент силы для откручивания	:	17 Н·м
Напряжение сдвига	:	15 Н/мм ²
Время полного затвердевания на стальных поверхностях	:	12 ч.
Время полного затвердевания на цветных металлах	:	8 ч.
Вязкость	:	500 мПа·с
Максимальный размер фиксируемой резьбы	:	до М 10
Срок хранения	:	1 год

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов резьбовых соединений: болтов, винтов и гаек.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести продукт равномерным слоем на резьбу. Затвердевание средства происходит в отсутствие воздуха (анаэробный клей).

ФАСОВКА

Schrauben-Sicherung Feinmechanik	10 г	Артикул 3812
-------------------------------------	------	--------------

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

