

Pro-Line Visco-Stabil

ОПИСАНИЕ

Pro-Line Visco-Stabil – современная многофункциональная присадка в моторное масло для стабилизации вязкости моторного масла. Присадка обеспечивает отличную защиту от износа, высокую стойкость масла к сдвигу при самых тяжелых условиях эксплуатации и его разжижению при попадании в него топлива.

СВОЙСТВА

- присадка основана на полимерных химических веществах, повышающих индекс вязкости. Она значительно улучшает вязкостно-температурный диапазон применения масла, но при этом присадка не обладает свойствами депрессора, т.е. не влияет на низкотемпературные свойства масла.
- полностью совместима с современными синтетическими и минеральными моторными маслами для бензиновых и дизельных двигателей.
- технология присадок, повышающих индекс вязкости моторного масла, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к современным универсальным моторным маслам.
- присадка не влияет на вязкость моторного масла при низких температурах, обеспечивая оптимальные условия для запуска двигателя. При экстремальных условиях эксплуатации автомобиля, например, при сильном нагреве масла, присадка отлично защищает двигатель, улучшая смазывающую способность масла, придавая ему свойства высоковязких масел.
- стабилизирует и коррелирует вязкость моторного масла в зависимости от условий эксплуатации, что особенно важно при частых изменениях нагрузок сдвига между поршнем и цилиндром.
- при сохранении класса вязкости моторного масла присадка обеспечивает лучшие смазывающие свойства, снижая тем самым износ и улучшая уплотнение ЦПГ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Цвет	: светло-желтый
Плотность при 20°C	: 0,88 г/см ³
Вязкость при 20°C	: ок. 8000 мПа*с
Температура вспышки	: 236 °C
Температура застывания	: - 5 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, новых и изношенных.

ПРИМЕНЕНИЕ

1л присадки рассчитан на 20 л моторного масла. После добавления присадки необходимо прогреть двигатель. Добавлять присадку можно в любой момент. Не превышают максимально допустимый уровень масла. **Не применять в двигателях мотоциклов с сцеплением в масляной ванне.**



Pro-Line Visco-Stabil

ФАСОВКА

Pro-Line Visco-Stabil 1 л

Артикул 5196

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

