

Touring high Tech 20W-20

ОПИСАНИЕ

Touring high Tech 20W-20 – минеральное масло высокой производительности для более старых бензиновых транспортных средств и дизельных автомобилей, а также для Retarder и гидравлических систем один смазочный материал этого уровня производительности труда требуют. Выбранные основные масла и высокая зарплата в дополнениях гарантируют оптимальное смазывание при крайних условиях эксплуатации. Также образование коррозии надежно предотвращается высоким щелочным резервом также при применении дизельного топлива с высокой зарплатой серы в моторе. Катализатор и турбина протестированный.

СВОЙСТВА

- Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и интеркулерами
- Высокая стабильность смазывающей пленки, отличная защита от износа
- Высокая стабильность к сдвигу и старению
- Обеспечивает хороший запуск холодного двигателя
- Предотвращает образование черного шлама
- Обеспечивает оптимальную чистоту двигателя, обладает отличными диспергирующими свойствами
- Смешивается со всеми стандартными моторными маслами
- Совместимо с катализатором

Спецификации и допуски:

API SG/CF

ACEA E2-04

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

MAN 270


MB 228.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	:	20W-20	
Плотность при 15°C	:	0,890 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	:	64 мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	:	8,5 мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	:	103	DIN ISO 2909
Температура вспышки	:	240 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	:	-27 °C	DIN ISO 3016
Цвет ASTM	:	3,5	DIN 51578
Щелочное число	:	10,9	DIN ISO 3771

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное всесезонное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей, а также для гидравлических систем. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей



Touring high Tech 20W-20

ФАСОВКА

Touring high Tech 20W-20

5 л

Артикул 6964

20 л

Артикул 6965


60 л

Артикул 6966

PI 01/03/10

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm



Touring high Tech 20W-20

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

