

Pro-Line Oil-Verlust-Stop

ОПИСАНИЕ Pro-Line Oil-Verlust-Stop – присадка для уменьшения расхода масла в бензиновых и дизельных двигателях. Восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей и предотвращает падение вязкости моторного масла.

СВОЙСТВА

- снижает потери масла при неплотностях в ЦПГ и направляющих клапанов
- предотвращает образование сизого дыма из выхлопной трубы
- предотвращает потери масла из-за потери эластичности сальников и уплотнителей
- восстанавливает эластичность пластиковых и резиновых эластомеров – уменьшает шумы при работе двигателя
- предотвращает загрязнение окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: желтый
Внешний вид	: вязкая жидкость
Плотность при 20°C	: ок. 0,89 г/см ³
Вязкость при 20°C	: 4.000 мПа.с
Температура вспышки	: 76 °C
Температура застывания	: - 5 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Совместимо и смешивается со всеми моторными маслами. **Не применять в двигателях мотоциклов с сцеплением в масляной ванне. Не восстанавливает эластичность сальниковых набивок.**

ПРИМЕНЕНИЕ

1 л присадки рассчитано на 15 л моторного масла. Добавлять присадку можно по мере необходимости. После добавки присадки рекомендуется прогреть двигатель. Восстановление эластичности прокладок происходит через 600-800 км пробега. Чтобы достичь максимальной эффективности от применения присадки рекомендуется добавлять ее при каждой смене масла.

ФАСОВКА

Pro-Line Oil-Verlust-Stop 1 л Артикул 5182

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

