

Benzin-Stabilisator



ОПИСАНИЕ Присадка в бензин Benzin-Stabilisator - современная беззольная комбинация специальных веществ, обеспечивающих защиту от коррозии, образования отложений, старения и осмоления бензина. Используется в качестве консерванта топлива и топливной системы. Получена с применением последних разработок в области топливных присадок.

СВОЙСТВА

- предотвращает окисление, осмоление и старение топлива
- предотвращает падение октанового числа бензина
- обладает длительным эффектом действия
- повышает надежность эксплуатации техники

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основна	:	комбинация присадок в жидкости-носителе
Цвет	:	голубой
Запах	:	характерный
Плотность при 15°C	:	0,75 г/см ³
Класс пожароопасности VbF	:	A II
Температура вспышки	:	+ 40 °C
Температура застывания	:	- 45 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавляется в топливо для всех 4- и 2-тактных бензиновых двигателей. Используется для консервации автомобилей, мотоциклов, различной старой техники, садовой мототехники, в том числе газонокосилок и др.

ПРИМЕНЕНИЕ

25 мл присадки достаточно для консервации 5 л топлива. Для длительной консервации техники необходимо добавить присадку в топливо, запустить двигатель и дать ему поработать около 10 мин. на холостом ходу.

ФАСОВКА

Benzin-Stabilisator 250 мл флакон Артикул 5107

PI 03/01/09

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de