

Pro-Line Haftschmier-Spray

ОПИСАНИЕ

Высококачественный термостабильный синтетический смазочный материал, крайне стойкий к центробежным силам, возникающим при вращении деталей. После испарения растворителя остаётся высокоадгезионная смазывающая пленка, обеспечивающая оптимальную антикоррозионную защиту и отлично воспринимающая давление. Высокая степень восприятия давления в течение длительного времени обеспечивает оптимальную защиту конструктивных элементов даже при крайне тяжелых условиях эксплуатации.

СВОЙСТВА

- высокая температурная стойкость
- экстремальная адгезия
- замечательно воспринимает давление
- замечательная антикоррозионная защита
- стойка к холодной и горячей воде
- чистота при использовании
- максимальная эффективность в чистом виде
- длительного действия
- распыляется при любом положении баллона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	: синтетические масла/полимерный
Цвет	: светло-желтый
Пропеллент	: пропан/бутан
Антикоррозионная защита	: 5 циклов климатической камеры без коррозии

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для регламентного обслуживания конструктивных элементов в автомобиле и индустрии. Для шарниров, рычагов, сочленений, болтов, петель дверей, консервации и эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемые поверхности очистить и высушить. Перед упретблением хорошо встряхнуть. В зависимости от области использования распылить в необходимом количестве. Откидная трубочка позволяет настроить распыление соответствующим образом. При закрытой трубочке становится возможным распыление по большой площади с расстояния 20-25 см. Распыление возможно при любом положении баллона.

ФАСОВКА

Pro-Line Haftschmier-Spray

400 мл

Артикул 7388

PI 01/11/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

